

Cisterna 14.000l tándem - model 14LCTD

M.M.A (kg)	Depressor	Ø Dipòsit (mm)	Ø Porta (mm)
18.000	Hertell KD-12.000	1.900	900
Pneumàtics recomanats		Frens / Eixos de sèrie	
445/65 R22.5	Frens hidràulics a les 4 rodes Eix quadrat de 100 mm amb tambor de 350x90 en 8 espàrrecs		



Algunes característiques poden no coincidir amb la imatge

Equipament de sèrie

Transmissió.
Manovacuummetre.
Visor de nivell 4" .
Vàlvules de seguretat de pressió i depressió.
Trencaones 2 unitats.
Càrrega posterior hidràulica de simple efecte.
Aixeta de pas lateral manual.
5 metres de mànega de Ø 150 mm.(opcional amb braç de càrrega)

Suspensió boggie.
Peu de suport mecànic amb multiplicador.
Vàlvula de fre regulable (càrrega, mitja càrrega, buida).
Dispositiu antiencastament homologat.
Instal·lació elèctrica LED reglamentària amb llums, gàlils laterals i rotatiu.
Manual d'instruccions i posada en marxa.
Color gris metàl·lic.

Equipament opcional

Galvanitzat.
Ballesta a llança.
Eix autodireccional.
Altres pneumàtics
• 500/60 R22.5 Flotació
Altre depressor.
Transmissió homocinètica.
Visor de nivell de tub Ø 100 mm.
Aixeta de pas lateral hidràulica.
Càrrega superior.
Braç de càrrega simple o doble.
Braç telescòpic D.E. (carrera 1400).
Accelerador de càrrega.
Batedor hidràulic d'acer inoxidable.

Preinstal·lació d'enterrador.
Aplicador de purí Beguer.
Aplicador de purí Vogelsang.
Radiofreqüència.
Línia sensora.
Conductímetre anàlisi NPK.
Filtre d'entrada d'aire.
Suport hidràulic amb bomba.
Bidó rentamans.
Escala.
Calaix d'eines.
Llums de treball.
Càmera de visió posterior.
Altres colors.