

Cisterna 20.000l tándem - model 20LCTD

M.M.A (kg)	Depressor	Ø Dipòsit (mm)	Ø Porta (mm)
18.000	Juop PN155R	2.000	900
Pneumàtics recomanats		Frens / Eixos de sèrie	
650/55 R26.5 Mitas, Agriterra		Frens hidràulics a les 4 rodes Eix quadrat de 130 mm amb tambor de 406x120 en 10 espàrrecs	



Algunes característiques poden no coincidir amb la imatge

Equipament de sèrie

Transmissió.
Manovacuummetre.
Visor de nivell 4" + visor de nivell tub Ø 100 .
Vàlvules de seguretat de pressió i depressió.
Trencaones 3 unitats.
Càrrega posterior hidràulica de simple efecte.
5 metres de mànega de Ø 150 mm.(opcional amb braç de càrrega)
Suspensió boggie.

Ballesta a llança.
Peu de suport hidràulic amb bomba manual.
Filtre d'entrada d'aire.
Vàlvula de fre regulable (càrrega, mitja càrrega, buida).
Dispositiu antiencastament homologat.
Instal·lació elèctrica LED reglamentària amb llums, gàlils laterals i rotatiu.
Manual d'instruccions i posada en marxa.
Color gris metàl·lic / Brea Epoxi.

Equipament opcional

Galvanitzat.
Suspensió hidràulica a la llança.
Altres pneumàtics.
Un altre depressor.
Transmissió homocinètica.
Visor de nivell de tub.
Tallant lateral hidràulic.
Càrrega superior.
Braç de càrrega simple o doble.
Braç telescòpic D.E. (cursa 1400).
Accelerador de càrrega.

Batedor hidràulic d'acer inoxidable.
Preinstal·lació d'enterrador.
Aplicador de purí Beguer.
Aplicador de purí Vogelsang.
Línia sensora.
Conductímetre anàlisi NPK.
Bidó rentamans.
Escala.
Calaix d'eines.
Llums de treball.
Altres colors.