

Cisterna 22.000l tándem - modelo 22LCTD

M.M.A (kg)	Depressor	Ø Dipòsit (mm)	Ø Porta (mm)
18.000	Jurop PNR155R	2.100	900
Pneumàtics recomanats		Frens / Eixos de sèrie	
650/55 R26.5 Michelin	Frens hidràulics a les 4 rodes Eix quadrat de 150 mm amb tambor de 420x180 en 10 espàrrecs		



Algunes característiques poden no coincidir amb la imatge

Equipament de sèrie

Transmissió.
Manovacuummetre per a control de pressió.
Visor de nivell 4" + visor de nivell tub Ø 100 .
Vàlvules de seguretat de pressió i depressió.
Trencaones 3 unitats.
Càrrega posterior hidràulica de simple efecte.
5 metres de mànega de Ø 150 mm.(opcional amb braç de càrrega)
Suspensió boggie.
Eix autodireccional.

Suspensió hidràulica a llança.
Peu de suport hidràulic amb bomba manual.
Filtre d'entrada d'aire.
Vàlvula de fre regulable (càrrega, mitja càrrega, buida).
Dispositiu antiencastament homologat.
Instal·lació elèctrica LED reglamentària amb llums, gàlils laterals i rotatiu.
Faldons.
Manual d'instruccions i posada en marxa.
Color gris metàl·lic / Brea Epoxi.

Equipament opcional

Galvanitzat.
Pneumàtic 650/55 R22.5 Nokian.
Altres depressors.
Transmissió homocinètica.
Aixeta de pas lateral hidràulica.
Càrrega superior.
Braç de càrrega simple o doble.
Braç telescòpic D.E. (carrera 1400).
Accelerador de càrrega.
Batedor hidràulic d'acer inoxidable.
Eix direccional.

Preinstal·lació d'enterrador.
Aplicador de purí Beguer.
Aplicador de purí Vogelsang.
Línia sensora.
Conductímetre anàlisi NPK.
Bidó rentamans.
Escala.
Calaix d'eines.
Llums de treball.
Altres colors.