

Cisterna 8.000l tándem - model 8LCTD

M.M.A (kg)	Depressor	Ø Dipòsit (mm)	Ø Porta (mm)
16.000	Hertell KD-8000	1.600	1600
Pneumàtics recomanats		Frens / Eixos de sèrie	
385/65 R22.5	Frens hidràulics a les 4 rodes Eix quadrat de 100 mm amb tambor de 350x90 en 8 espàrrecs		



Algunes característiques poden no coincidir amb la imatge

Equipament de sèrie

Transmissió.	Peu de suport mecànic amb multiplicador.
Manovacuòmetre.	Vàlvula de fre regulable (càrrega, mitja càrrega, buida).
Visor de nivell 4" .	Dispositiu antiencastament homologat.
Vàlvules de seguretat de pressió i depressió.	Instal·lació elèctrica LED reglamentària amb llums, gàlils laterals i rotatiu.
Trencaones 1 unitat.	Manual d'instruccions i posada en marxa.
Càrrega posterior hidràulica de simple efecte.	Color gris metàl·lic.
5 metres de mànega de Ø 150 mm. (opcional amb braç de càrrega)	
Suspensió bògie.	

Equipament opcional

Galvanitzat.	Radiofreqüència.
Ballesta en llança.	Línia sensora.
Eix autodireccional.	Conductímetre anàlisi NPK.
Altres pneumàtics.	Sistema de control aplicació NPK (tractors amb GPS i ISOBUS obert).
• 500/60 R22.5	Simulador ISOBUS i Gps TOPCON.
• 445/60 R22.5	Filtre d'entrada d'aire.
Altre depressor refrigerat o GARDA.	Peu de suport hidràulic amb bomba manual.
Transmissió homocinètica.	Bidó rentamans.
Visor de nivell de tub Ø 100.	Escala.
Comporta lateral hidràulica.	Caixó d'eines.
Càrrega superior.	Llums de treball.
Batedor hidràulic d'acer inoxidable.	Càmera posterior.
Preinstal·lació d'enterrador.	Altres colors.
Aplicador de purí Beguer.	
Aplicador de purí Vogelsang.	