

Plataforma dos eixos amb giratòria 60PT2

M.M.A (Kg)	Llargada (mm)	Amplada (mm)
15.000	6.000	2.400
Pneumàtics recomanats		Frens / Eixos de sèrie
285/70 R19.5		Frens hidràulics a les 4 rodes Eixos quadrats de 80 mm amb tambor de 300x90 en 8 espàrrecs



La imatge pot contenir elements no de sèrie

Característiques de la carrosseria

El xassís dissenyat amb una amplada de 1.200 mm atorga una gran estabilitat per a càrregues altes i en ruta.
Xapa de fons de 4 mm de guix.

Equipamiento de serie

Suspensió amb ballestes parabòliques.
Giratòria de boles reforçada.
Molla a la llança.
Vàlvula de fre regulable (càrrega, mitja càrrega, buida).
Caixa d'eines termoplàstica.
Dispositiu antiencastrament homologat.

Instal·lació elèctrica LED reglamentària amb llums,
gàlils laterals i rotatiu.
Dos torns frontals.
Manual d'instruccions i posada en marxa.
Color: vermell o verd.



Equipament opcional

Altres pneumàtics.
• 385/55 R19.5
Graella frontal.
Graella bala rodona desmuntable.
Angular al llarg del lateral o perfil quadrat.

Cintes o torns tensors.
Falques.
Bidó d'aigua.
Modificació de longituds diferents de l'estàndard consultar.
Altres color.