

Plataforma tándem 60PTD

M.M.A (Kg)	Llargada (mm)	Amplada (mm)
15.000	6.000	2.400
Pneumàtics recomanats	Frens / Eixos de sèrie	
285/70 R19.5 // 400/60 R15.5	Frens hidràulics a les 4 rodes Eixos quadrats de 80 mm amb tambor de 300x90 en 8 espàrrecs	



opcions no incloses

Característiques de la carrosseria

El xassís dissenyat amb una amplada de 1.200 mm atorga una gran estabilitat per a càrregues altes i en ruta.
Xapa de fons de 4 mm de gruix.

Equipament de sèrie

Suspensió amb tándem parabòlic.
Vàlvula de fre regulable (càrrega, mitja càrrega, buida).
Caixó d'eines termoplàstic.
Dispositiu antiencastament homologat.
Instal·lació elèctrica LED reglamentària amb llums, gàlils laterals i rotatiu.

Peu de suport amb multiplicador.
Dos torns frontals.
Manual d'instruccions i posada en marxa.
Color: vermell o verd.



Equipament opcional

Altres pneumàtics.
Frens pneumàtics.
Eix autodireccional.
Eix direccional forçat.
Ballesta en llança.
Suspensió hidràulica en llança.
Peu de suport hidràulic amb bomba manual.
Graella frontal.

Graella bala rodona desmuntable.
Angular al llarg del lateral o quadrat.
Cintes o torns tensors.
Falques.
Bidó d'aigua.
Modificació de longituds diferents de l'estàndard consultar.
Un altre color.