

## Plataforma dos eixos amb giratòria 65PT2-2

| M.M.A (Kg)            | Llargada (mm) | Amplada (mm)                                                                                   |
|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.000                | 6.500         | 2.450                                                                                          |
| Pneumàtics recomanats |               | Frens / Eixos de sèrie                                                                         |
| 435/50 R19.5          |               | Frens hidràulics a les 4 rodes<br>Eixos quadrats de 100 mm amb tambor de 350x90 en 8 espàrrecs |



La imatge pot contenir elements no de sèrie

### Característiques de la carrosseria

El xassís dissenyat amb una amplada de 1.200 mm atorga una gran estabilitat per a càrregues altes i en ruta.  
Xapa de fons de 4 mm de guix.

### Equipament de sèrie

Suspensió amb ballestes parabòliques.  
Giratòria de boles reforçada.  
Molla a la llança.  
Vàlvula de fre regulable (càrrega, mitja càrrega, buida).  
Caixa d'eines termoplàstica.  
Dispositiu antiencastrament homologat.

Instal·lació elèctrica LED reglamentària amb llums, gàlils laterals i rotatiu.  
Dos torns frontals.  
Manual d'instruccions i posada en marxa.  
Color: vermell o verd.



### Equipament opcional

Altres pneumàtics  
Eixos corbs.  
Graella frontal.  
Graella per a bala rodona desmuntable  
Angular al llarg del lateral o perfil quadrat.

Cintes o torns tensors.  
Falques.  
Bidó d'aigua.  
Modificació de longituds diferents de l'estàndard consultar.  
Altres color.