

Remolc tàndem 14TRTD

M.M.A (Kg)	Capacitat (m³)	Longitud interior (mm)	Amplada interior (mm)	Altura (mm)
18.000	18,5	5.500	2.400	800 + 700
Neumàtics recomanats		Frens / Eixos de sèrie		
385/65 R22.5		Frens hidràulics a les 4 rodes Eix quadrat de 90 mm amb tambor de 350x90 en 8 espàrrecs		



Algunes característiques poden no coincidir amb la imatge

Equipament de sèrie

Bolcant format per cilindre de 4 expansions per a 18 Tn.
Suspensió tàndem de ballesta parabòlica amb tirants industrial.
Peu de suport hidràulic amb bomba manual.
Vàlvula de fre regulable (càrrega, mitja càrrega, buida).
Escala frontal.

Calaix d'eines termoplàstic.
Dispositiu antiencastament homologat.
Instal·lació elèctrica LED reglamentària amb llums, gàlils laterals i rotatiu.
Manual d'instruccions i posada en marxa.
Color: vermell o verd.



Equipament opcional

Altres pneumàtics.

- 435/50 R19.5
- 385/55 R22.5

Eix autodireccional.
Eix direccional forçat.
Ballesta a llança.
Suspensió hidràulica a llança.
Calços.

Bidó d'aigua.
Dipòsit auxiliar d'oli.
Porta automàtica amb tancament de cadenes.
Porta de llibre.
Trampa per a gra.
Arquets rodons i vareta per al tendal.
Tendal obrellaunes.
Un altre color.