

Remolc tándem 20TRTD

M.M.A (Kg)	Capacitat (m³)	Longitud interior (mm)	Amplada interior (mm)	Altura (mm)
18.000	24,5	7.000	2.450	800 + 700
Neumàtics recomanats		Frens / Eixos de sèrie		
445/65 R22.5		Frens hidràulics a les 4 rodes Eix quadrat de 130 mm amb tambor de 406x120 en 10 espàrrecs		



Algunes característiques poden no coincidir amb la imatge

Equipament de sèrie

Bolcant format per dos cilindres de 3 expansions per a 25 Tn.
Suspensió tándem de ballesta parabòlica amb tirants industrial.
Ballesta a llança.
Peu de suport hidràulic amb bomba manual.
Vàlvula de fre regulable (càrrega, mitja càrrega, buida).

Escala frontal.
Calaix d'eines termoplàstic.
Dispositiu antiencastament homologat.
Instal·lació elèctrica LED reglamentària amb llums, gàlils laterals i rotatiu.
Manual d'instruccions i posada en marxa.
Color: vermell o verd.



Equipament opcional

Altres pneumàtics.
Eix autodireccional.
Eix direccional forçat.
Ballesta a llança.
Suspensió hidràulica a llança.
Calços.
Bidó d'aigua.

Dipòsit auxiliar d'oli.
Porta automàtica amb tancament de cadenes.
Porta de llibre.
Trampa per a gra.
Arquets rodons i vareta per al tendal.
Tendal obrellaunes.
Un altre color.